

Linnea Elitdeur kozijn en deur

Standaard in elke
Eco Trendline® Berging en Garage



**Certificaat Politie
Keurmerk Veilig Wonen**
Op de gehele deur.



Linnea Elitdeur
Een Zweedse deur, 63 mm,
met groeven. Geleverd in de
kleur wit.



Certificaat FSC
Op de gehele deur.

10 jaar garantie



Stabu

Leverancier: Linnea Bergingen BV
Fabrikaat: Linnea Elitfönster® deur
Type: volledig in de fabriek geprefabriceerde houten
deur en kozijn, welke standaard voldoet aan de
eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Linnea Elitfönster kozijn:

- van geprofileerd naaldhout, afmeting 41x106 mm, met een onderdorpel van geprofileerd eiken, afmeting 41x90 mm, op 3 plaatsen per stijl geschroefd aan de wandstijlen.
- de kop van de schroeven met afmeting 6x100mm wordt voorzien van een wit kunststof afdekkapje.
- rondom voorzien van tochtstrippen.

Linnea Elitfönster deur:

- van geprofileerd naaldhout, afmeting 928x2024 mm, dik 63 mm. Hang- en sluitwerk voor de deur welke standaard voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen:
- 3 stuks veiligheids paumelles SKG** met inbraakbus, vastgezet d.m.v. schroeven met afmeting 4.5x40mm.
- 1 stuks veiligheids haakslot Nemef 4109/27, met bijbehorende sluitkom en plaatje. Vastgezet d.m.v. schroeven met afmeting 4.5x40mm.
- 1 set veiligheids deurbeslag SKG** langschilden, met vaste krukken kleur F1 geschikt voor een hele cilinder.

Afwerking:

- kozijn en deur te voorzien van 80 µm droge dekkende grondlaag met het Linnea watergedragen verfsysteem kleur RAL 9010.
- aflakken in de eindkleur met een droge laagdikte van 40 µm met het Linnea watergedragen verfsysteem kleur RAL 9010.

Leverbaar bij



Witte Paal 322 • Schagen
Postbus 15 • 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon [072] 85 06 529
www.linnea.nl • info@linnea.nl